

MS3G le spécialiste de l'éclairage LED



DALLES LED

Retrouvez tous nos produits sur www.ms3g.fr

MINI DALLE LED - 3W/12V - 100 X 100 MM


MINI DALLE LED - 3W - 12V

- Version en applique
- Facile à installer
- Diffuse une lumière homogène
- Conforme CE, RoHS
- Prévoir une alimentation DLSA/Driver (voir chapitre alimentation)

• Les avantages :




Référence	DLS100/3W3K	DLS100/3W4K	DLS100/3W6K
Puissance (W)	3W	3W	3W
Tension (V)	12V DC	12V DC	12V DC
Température de couleur (K)	3000K	4000K	6000K
Couleur d'éclairage	Blanc chaud	Blanc neutre	Blanc froid
Intensité lumineuse (Lumen)	140 Lm	150 Lm	170 Lm
Indice de rendu des couleurs (IRC)	≥80	≥80	≥80
Angle d'éclairage	112°	112°	112°
Angle rotation horizontale	-	-	-
Angle rotation verticale	-	-	-
Dimmable	Non	Non	Non
Classe énergétique	A	A	A
Type de LED	Micro bande LED	Micro bande LED	Micro bande LED
Indice de protection (IP)	IP20	IP20	IP20
Température de fonctionnement	-20 +40°C	-20 +40°C	-20 +40°C
Driver	-	-	-
Dimensions	100 x 100 x 5,2 mm	100 x 100 x 5,2 mm	100 x 100 x 5,2 mm
Dimensions de perçage	-	-	-
Fixation	4 vis (fournies)	4 vis (fournies)	4 vis (fournies)
Matière	PVC	PVC	PVC
Durée de vie (Heure)	30 000 h	30 000 h	30 000 h
Durée de la garantie	2 ans	2 ans	2 ans



MS3G le spécialiste de l'éclairage LED



MINI DALLE LED - 3W/12V - 117 X 126 MM - CADRE ALU




MINI DALLE LED - 3W - 12V

- Version en applique
- Facile à installer
- Diffuse une lumière homogène
- Conforme CE, RoHS
- Prévoir une alimentation DLSA/Driver (voir chapitre alimentation)

• Les avantages :



Référence	DLSA126/3W3K	DLSA126/3W4K	DLSA126/3W6K
Puissance (W)	3W	3W	3W
Tension (V)	12V DC	12V DC	12V DC
Température de couleur (K)	3000K	4000K	6000K
Couleur d'éclairage	Blanc chaud	Blanc neutre	Blanc froid
Intensité lumineuse (Lumen)	140 Lm	150 Lm	170 Lm
Indice de rendu des couleurs (IRC)	≥80	≥80	≥80
Angle d'éclairage	112°	112°	112°
Angle rotation horizontale	-	-	-
Angle rotation verticale	-	-	-
Dimmable	Non	Non	Non
Classe énergétique	A	A	A
Type de LED	Micro bande LED	Micro bande LED	Micro bande LED
Indice de protection (IP)	IP20	IP20	IP20
Température de fonctionnement	-20 +40°C	-20 +40°C	-20 +40°C
Driver	-	-	-
Dimensions	117 x 126 x 10 mm	117 x 126 x 10 mm	117 x 126 x 10 mm
Dimensions de perçage	-	-	-
Fixation	4 vis (fournies)	4 vis (fournies)	4 vis (fournies)
Matière	PVC	PVC	PVC
Durée de vie (Heure)	30 000 h	30 000 h	30 000 h
Durée de la garantie	2 ans	2 ans	2 ans



MS3G le spécialiste de l'éclairage LED

SOURCES LED

LAMPES LED

TUBES LED

CHEMINS
LUMINEUX LED

DOWNLIGHT

TRACKLIGHT

DALLES LED

BANDES LED

SUSPENSIONS
PROJECTEURS

ALIMENTATIONS
ACCESSOIRES

MINI DALLE LED - 6W/12V - 117 X 226 MM - CADRE ALU

MINI DALLE LED - 6W - 12V




- Version en applique
- Facile à installer
- Diffuse une lumière homogène
- Conforme CE, RoHS
- Prévoir une alimentation DLSA/Driver (voir chapitre alimentation)

• Les avantages :



Référence	DLSA226/6W3K	DLSA226/6W4K	DLSA226/6W6K
Puissance (W)	6W	6W	6W
Tension (V)	12V DC	12V DC	12V DC
Température de couleur (K)	3000K	4000K	6000K
Couleur d'éclairage	Blanc chaud	Blanc neutre	Blanc froid
Intensité lumineuse (Lumen)	280 Lm	300 Lm	340 Lm
Indice de rendu des couleurs (IRC)	≥80	≥80	≥80
Angle d'éclairage	112°	112°	112°
Angle rotation horizontale	-	-	-
Angle rotation verticale	-	-	-
Dimmable	Non	Non	Non
Classe énergétique	A	A	A
Type de LED	Micro bande LED	Micro bande LED	Micro bande LED
Indice de protection (IP)	IP20	IP20	IP20
Température de fonctionnement	-20 +40°C	-20 +40°C	-20 +40°C
Driver	-	-	-
Dimensions	117 x 226 x 10 mm	117 x 226 x 10 mm	117 x 226 x 10 mm
Dimensions de perçage	-	-	-
Fixation	4 vis (fournies)	4 vis (fournies)	4 vis (fournies)
Matière	PVC	PVC	PVC
Durée de vie (Heure)	30 000 h	30 000 h	30 000 h
Durée de la garantie	2 ans	2 ans	2 ans



MS3G le spécialiste de l'éclairage LED



MINI DALLE LED - 9W/12V - 117 X 326 MM - CADRE ALU

MINI DALLE LED - 9W - 12V




- Version en applique
- Facile à installer
- Diffuse une lumière homogène
- Conforme CE, RoHS
- Prévoir une alimentation DLSA/Driver (voir chapitre alimentation)

• Les avantages :



Référence	DLSA326/9W3K	DLSA326/9W4K	DLSA326/9W6K
Puissance (W)	9W	9W	9W
Tension (V)	12V DC	12V DC	12V DC
Température de couleur (K)	3000K	4000K	6000K
Couleur d'éclairage	Blanc chaud	Blanc neutre	Blanc froid
Intensité lumineuse (Lumen)	420 Lm	450 Lm	480 Lm
Indice de rendu des couleurs (IRC)	≥80	≥80	≥80
Angle d'éclairage	112°	112°	112°
Angle rotation horizontale	-	-	-
Angle rotation verticale	-	-	-
Dimmable	Non	Non	Non
Classe énergétique	A	A	A
Type de LED	Micro bande LED	Micro bande LED	Micro bande LED
Indice de protection (IP)	IP20	IP20	IP20
Température de fonctionnement	-20 +40°C	-20 +40°C	-20 +40°C
Driver	-	-	-
Dimensions	117 x 326 x 10 mm	117 x 326 x 10 mm	117 x 326 x 10 mm
Dimensions de perçage	-	-	-
Fixation	4 vis (fournies)	4 vis (fournies)	4 vis (fournies)
Matière	PVC	PVC	PVC
Durée de vie (Heure)	30 000 h	30 000 h	30 000 h
Durée de la garantie	2 ans	2 ans	2 ans



MS3G le spécialiste de l'éclairage LED

SOURCES LED

LAMPES LED

TUBES LED

CHEMINS
LUMINEUX LED

DOWNLIGHT

TRACKLIGHT

DALLES LED

BANDES LED

SUSPENSIONS
PROJECTEURS

ALIMENTATIONS
ACCESSOIRES

DALLE LED 11W/12V - 300 X 300MM + FIXATION EN H



DALLE LED 11W - 12V

- Dalle à encastrer avec H de fixation
- Convertisseur 230V/12VDC inclus
- Diffuse une lumière homogène
- Conforme CE, RoHS
- IP20

• Les avantages :



PAS DE DANGER POUR LA RÉTINE
Conformes innocuité photo biologique.
NF EN 62471 et IEC TR 62778

Référence	MS3030/4K11W12V/H
Puissance (W)	11W
Tension (V)	230V / 12VDC
Température de couleur (K)	4000K
Couleur d'éclairage	Blanc neutre
Intensité lumineuse (Lumen)	1000 Lm
Indice de rendu des couleurs (IRC)	≥80
Angle d'éclairage	110°
Angle rotation horizontale	-
Angle rotation verticale	-
Dimmable	Non
Classe énergétique	A
Type de LED	SMD 4014
Indice de protection (IP)	IP20
Température de fonctionnement	-20 +40°C
Driver	Fourni
Dimensions	295 x 295 x 10 mm
Dimensions de perçage	-
Fixation	Système de fixation avec H
Matière	PVC / Aluminium
Durée de vie (Heure)	50 000 h
Durée de la garantie	3 ans



LES AVANTAGES



Alimentation 230V/12V fournie



Gabarit de perçage et kit de fixation inclus



Nécessite qu'une personne pour la pose grâce à l'adhésif double face


INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

1




Disposer le gabarit de perçage à l'endroit voulu et percer les 4 trous

2



Retirer l'adhésif du support de fixation en H

3



Insérer la dalle LED dans les trous de fixation et visser par l'arrière

MS3G le spécialiste de l'éclairage LED



DALLE LED - 22W - 300 X 300MM



DALLE LED 22W 230V


- Dalle à encastrer
- Convertisseur 230V/24VDC inclus
- Diffuse une lumière homogène
- Conforme CE, RoHS
- IP20

• Les avantages :



PAS DE DANGER POUR LA RÉTINE
Conformes inocuité photo biologique.
NF EN 62471 et IEC TR 62778

Référence	MS3030/4000
Puissance (W)	22W
Tension (V)	230V /24VDC
Température de couleur (K)	4000K
Couleur d'éclairage	Blanc neutre
Intensité lumineuse (Lumen)	1300 Lm
Indice de rendu des couleurs (IRC)	≥80
Angle d'éclairage	110°
Angle rotation horizontale	-
Angle rotation verticale	-
Dimmable	Non
Classe énergétique	A
Type de LED	SMD 4014
Indice de protection (IP)	IP20
Température de fonctionnement	-20 +40°C
Driver	Fourni
Dimensions	295 x 295 x 10 mm
Dimensions de perçage	-
Fixation	-
Matière	PVC / Aluminium
Durée de vie (Heure)	50 000 h
Durée de la garantie	3 ans



MS3G le spécialiste de l'éclairage LED

SOURCES LED

LAMPES LED

TUBES LED

CHEMINS
LUMINEUX LED

DOWNLIGHT

TRACKLIGHT

DALLES LED

BANDES LED

SUSPENSIONS
PROJECTEURS

ALIMENTATIONS
ACCESSOIRES

DALLE LED - 22W - 600 X 300MM

DALLE LED - 22W 230V




- Dalle à encastrer
- Convertisseur 230V/24VDC inclus
- Diffuse une lumière homogène
- Conforme CE, RoHS
- IP20

• Les avantages :



PAS DE DANGER POUR LA RÉTINE
Conformes innocuité photo biologique.
NF EN 62471 et IEC TR 62778

Référence	MS6030W4K
Puissance (W)	22W
Tension (V)	230V /24VDC
Température de couleur (K)	4000K
Couleur d'éclairage	Blanc neutre
Intensité lumineuse (Lumen)	1400 Lm
Indice de rendu des couleurs (IRC)	≥80
Angle d'éclairage	110°
Angle rotation horizontale	-
Angle rotation verticale	-
Dimmable	Non
Classe énergétique	A
Type de LED	SMD 2835
Indice de protection (IP)	IP20
Température de fonctionnement	-20 +40°C
Driver	Fourni
Dimensions	595 x 295 x 10 mm
Dimensions de perçage	-
Fixation	Possible par goujons
Matière	PVC / Aluminium
Durée de vie (Heure)	50 000 h
Durée de la garantie	3 ans



MS3G le spécialiste de l'éclairage LED



DALLE LED - 36W - 1200 X 300 MM

DALLE LED - 36W - 230V



- Dalle à encastrer
- Convertisseur 230V inclus
- Diffuse une lumière homogène
- Conforme Ce, RoHS
- IP20
- Peinture RAL 9016

• Les avantages :



PAS DE DANGER POUR LA RÉTINE
Conformes innocuité photo biologique.
NF EN 62471 et IEC TR 62778

Référence	MS12030W/4K
Puissance (W)	36W
Tension (V)	230V
Température de couleur (K)	4000K
Couleur d'éclairage	Blanc neutre
Intensité lumineuse (Lumen)	2900 Lm
Indice de rendu des couleurs (IRC)	≥80
Angle d'éclairage	110°
Angle rotation horizontale	-
Angle rotation verticale	-
Dimmable	Sur demande
Classe énergétique	A
Type de LED	SMD 4014
Indice de protection (IP)	IP20
Température de fonctionnement	-20 +40°C
Driver	Fourni
Dimensions	1195 x 295 x 10 mm
Dimensions de perçage	-
Fixation	-
Matière	PVC / Aluminium
Durée de vie (Heure)	50 000 h
Durée de la garantie	3 ans




FAITES LE TEST AVEC VOTRE SMARTPHONE



CONFORME

NON CONFORME
AVEC SCINTILLEMENT



MS3G le spécialiste de l'éclairage LED

DALLE LED - 36W - 600 X 600 MM



DALLE LED - 36W 230V


- Dalle à encastrer
- Convertisseur 230V inclus
- Diffuse une lumière homogène
- Conforme Ce, RoHS
- IP20
- Peinture RAL 9016
- Convertisseur fourni
- Pour version dimmable nous consulter

Les avantages :



PAS DE DANGER POUR LA RÉTINE
Conformes innocuité photo biologique.
NF EN 62471 et IEC TR 62778

Référence	MS6060E36W3K	MS6060E36W4K	MS6060E36W6K
Puissance (W)	36W	36W	36W
Tension (V)	230V	230V	230V
Température de couleur (K)	3000K	4000K	6000K
Couleur d'éclairage	Blanc chaud	Blanc neutre	Blanc froid
Intensité lumineuse (Lumen)	2900 Lm	2900 Lm	2900 Lm
Indice de rendu des couleurs (IRC)	≥80	≥80	≥80
Angle d'éclairage	110°	110°	110°
Angle rotation horizontale	-	-	-
Angle rotation verticale	-	-	-
Dimmable	Sur demande	Sur demande	Sur demande
Classe énergétique	A	A	A
Type de LED	SMD 4014	SMD 4014	SMD 4014
Indice de protection (IP)	IP20	IP20	IP20
Température de fonctionnement	-20 +40°C	-20 +40°C	-20 +40°C
Driver	Fourni	Fourni	Fourni
Dimensions	595 x 595 x 10 mm	595 x 595 x 10 mm	595 x 595 x 10 mm
Dimensions de perçage	-	-	-
Fixation	-	-	-
Matière	PVC / Aluminium	PVC / Aluminium	PVC / Aluminium
Durée de vie (Heure)	50 000 h	50 000 h	50 000 h
Durée de la garantie	3 ans	3 ans	3 ans



FAITES LE TEST AVEC VOTRE SMARTPHONE



CONFORME

NON CONFORME
AVEC SCINTILLEMENT



MS3G le spécialiste de l'éclairage LED

DALLE LED - 40W - 600 X 600 MM



DALLE LED - 40W 230V

- Dalle à encastrer
- Convertisseur 230V inclus
- Diffuse une lumière homogène
- Conforme Ce, RoHS
- IP20
- Garantie 3 ans
- Convertisseur fourni
- Pour version dimmable nous consulter

• Les avantages :





PAS DE DANGER POUR LA RÉTINE
Conformes innocuité photo biologique.
NF EN 62471 et IEC TR 62778

Référence	MS6060EW4K/40N
Puissance (W)	40W
Tension (V)	230V
Température de couleur (K)	4000K
Couleur d'éclairage	Blanc neutre
Intensité lumineuse (Lumen)	3200 Lm
Indice de rendu des couleurs (IRC)	≥80
Angle d'éclairage	110°
Angle rotation horizontale	-
Angle rotation verticale	-
Dimmable	Sur demande
Classe énergétique	A
Type de LED	SMD 4014
Indice de protection (IP)	IP20
Température de fonctionnement	-20 +40°C
Driver	Fourni
Dimensions	595 x 595 x 10 mm
Dimensions de perçage	-
Fixation	-
Matière	PVC / Aluminium
Durée de vie (Heure)	50 000 h
Durée de la garantie	3 ans



FAITES LE TEST AVEC VOTRE SMARTPHONE



MS3G le spécialiste de l'éclairage LED

SOURCES LED

LAMPES LED

TUBES LED

CHEMINS
LUMINEUX LED

DOWNLIGHT

TRACKLIGHT

DALLES LED

BANDES LED

SUSPENSIONS
PROJECTEURS

ALIMENTATIONS
ACCESSOIRES

DALLE LED - 48W - 600 X 600 MM



DALLE LED - 48W - 230V


- Dalle à encastrer
- Convertisseur 230V inclus
- Diffuse une lumière homogène
- Conforme Ce, RoHS
- IP20
- Convertisseur fourni
- Pour version dimmable nous consulter

• Les avantages :



PAS DE DANGER POUR LA RÉTINE
Conformes inocuité photo biologique.
NF EN 62471 et IEC TR 62778

Référence	MS6060E48W/4K
Puissance (W)	48W
Tension (V)	230V
Température de couleur (K)	4000K
Couleur d'éclairage	Blanc neutre
Intensité lumineuse (Lumen)	4800 Lm
Indice de rendu des couleurs (IRC)	≥80
Angle d'éclairage	110°
Angle rotation horizontale	-
Angle rotation verticale	-
Dimmable	Sur demande
Classe énergétique	A
Type de LED	SMD 4014
Indice de protection (IP)	IP20
Température de fonctionnement	-20 +40°C
Driver	Fourni
Dimensions	595 x 595 x 10 mm
Dimensions de perçage	-
Fixation	-
Matière	PVC / Aluminium
Durée de vie (Heure)	50 000 h
Durée de la garantie	3 ans



FAITES LE TEST AVEC VOTRE SMARTPHONE



CONFORME

NON CONFORME
AVEC SCINTILLEMENT



MS3G le spécialiste de l'éclairage LED

DALLE LED - 36W - ÉTANCHE IP65 - 600 X 600 MM



LED DALLE - 36W - 230V

- Dalle à encastrer
- Convertisseur 230V inclus
- Diffuse une lumière homogène
- Conforme Ce, RoHS
- IP65
- Garantie 3 ans
- Convertisseur fourni avec connecteur étanche

• Les avantages :



PAS DE DANGER POUR LA RÉTINE
Conformes innocuité photo biologique.
NF EN 62471 et IEC TR 62778

Référence	MS6060/ET36W3K	MS6060/ET36W4K	MS6060/ET36W6K
Puissance (W)	36W	36W	36W
Tension (V)	230V	230V	230V
Température de couleur (K)	3000K	4000K	6000K
Couleur d'éclairage	Blanc chaud	Blanc neutre	Blanc froid
Intensité lumineuse (Lumen)	2900 Lm	2900 Lm	2900 Lm
Indice de rendu des couleurs (IRC)	≥80	≥80	≥80
Angle d'éclairage	110°	110°	110°
Angle rotation horizontale	-	-	-
Angle rotation verticale	-	-	-
Dimmable	Sur demande	Sur demande	Sur demande
Classe énergétique	A	A	A
Type de LED	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Indice de protection (IP)	IP65	IP65	IP65
Température de fonctionnement	-20 +40°C	-20 +40°C	-20 +40°C
Driver	Fourni	Fourni	Fourni
Dimensions	595 x 595 x 13 mm	595 x 595 x 13 mm	595 x 595 x 13 mm
Dimensions de perçage	-	-	-
Fixation	-	-	-
Matière	PVC / Aluminium	PVC / Aluminium	PVC / Aluminium
Durée de vie (Heure)	50 000 h	50 000 h	50 000 h
Durée de la garantie	3 ans	3 ans	3 ans




FAITES LE TEST AVEC VOTRE SMARTPHONE



CONFORME

NON CONFORME
AVEC SCINTILLEMENT



MS3G le spécialiste de l'éclairage LED

DALLE LED - 72W - 1200 X 600 MM

DALLE LED - 72W - 230V




- Dalle à encastrer
- Convertisseur 230V inclus
- Diffuse une lumière homogène
- Conforme Ce, RoHS
- IP20

• Les avantages :



PAS DE DANGER POUR LA RÉTINE
Conformes innocuité photo biologique.
NF EN 62471 et IEC TR 62778

Référence	MS12060W/4K
Puissance (W)	72W
Tension (V)	230V
Température de couleur (K)	4000K
Couleur d'éclairage	Blanc neutre
Intensité lumineuse (Lumen)	5760 Lm
Indice de rendu des couleurs (IRC)	≥80
Angle d'éclairage	110°
Angle rotation horizontale	-
Angle rotation verticale	-
Dimmable	Non
Classe énergétique	A
Type de LED	SMD 4014
Indice de protection (IP)	IP20
Température de fonctionnement	-20 +40°C
Driver	Fourni
Dimensions	1195 x 595 x 10 mm
Dimensions de perçage	-
Fixation	-
Matière	PVC / Aluminium
Durée de vie (Heure)	50 000 h
Durée de la garantie	3 ans



FAITES LE TEST AVEC VOTRE SMARTPHONE



CONFORME

NON CONFORME
AVEC SCINTILLEMENT



MS3G le spécialiste de l'éclairage LED



SYSTÈME DALI


Contrôlez votre éclairage avec votre smartphone, ordinateur ou tablette

MS3G a développé une application DALI avec contrôleur. Vous pourrez gérer votre éclairage par Bluetooth ou bouton poussoir.



DALI - GESTION DE L'ÉCLAIRAGE


SOURCES LED
LAMPES LED
TUBES LED
CHEMINS LUMINEUX LED
DOWNLIGHT
TRACKLIGHT
DALLES LED
BANDES LED
SUSPENSIONS PROJECTEURS
ALIMENTATIONS ACCESSOIRES



Visuel	Référence	Désignation
	CTL126 DALI/M	Contrôleur DALI maître équipé de 2 zones DALI, il permet de piloter jusqu'à 126 luminaires DALI .
	CTL126 DALI/E	Contrôleur DALI esclave. Permet de piloter jusqu'à 64 luminaires DALI .
	CTL126 BLUETOOTH	Carte Bluetooth brochable dans le CTL126, option qui permet de piloter les luminaires DALI à l'aide de votre smartphone ou tablette.

CONTRÔLEUR DALI - CTL126_DALI


Le contrôleur CTL126_DALI pilote tout éclairage équipé de drivers DALI. Le contrôleur assure l'allumage, l'extinction, la variation de l'intensité lumineuse de 0,1 à 100%, ainsi que programmation de scénarios d'allumage. Le CTL126_DALI intègre 2 bus DALI. Il permet ainsi le pilotage de 126 modules DALI individuellement. Le CTL126_DALI peut être connecté à d'autres contrôleurs DALI esclaves pour la gestion jusqu'à 4032 points lumineux. La connexion de capteurs DALI sur le même bus permet de moduler l'éclairage des points lumineux. L'horloge intégrée permet la commande automatique des points lumineux. La programmation se fait via l'écran LCD et le clavier intégré, par un PC via la liaison USB, ou par une tablette connectée en Bluetooth (en option)




Caractéristiques techniques:

- Alimentation : 230 V AC 50Hz
- Puissance consommée : 10W max
- Nombre de drivers DALI adressables : 126 maximum avec un seul contrôleur
- 4032 avec contrôleurs maître/esclaves
- Nombre de groupes possibles : 16 groupes
- Réglage de l'intensité lumineuse : OFF à 100%
- Distance maximale bus DALI : 200 mètres (câble 1,5mm²)
- Alimentation DALI 16V DC : intégrée (2x400mA)
- BUS DALI : 2 bus DALI intégrés
- Analyse de l'état des points lumineux : allumé/éteint
- Redémarrage automatique : après coupure secteur
- Interface USB pour liaison PC : oui
- Interface Bluetooth pour connexion : option tablette, smartphone
- Conforme aux directives : 89/336/CE, 2006/95/CE, normes ROHS

UTILISATION AVEC UN SEUL CONTRÔLEUR DALI :



UTILISATION AVEC CONTRÔLEUR MAÎTRE DALI ET CONTRÔLEURS ESCLAVE :



MS3G le spécialiste de l'éclairage LED

Dalle N°1

Dalle N°4

Dalle N°5

Dalle N°6

Dalle N°2

Dalle N°3

ADAPTEZ LA LUMIÈRE IDÉALE POUR
CHAQUE POSTE DE TRAVAIL
**NOUVEAUX SYSTÈMES DALLE LED DIMMABLE
ET ADRESSABLES AVEC TÉLÉCOMMANDE**

Pilotez 44 dalles LED avec 1 télécommande

Visuel	Référence	Désignation
	MS433/TDA	Télécommande pour panneau LED Dimmable et adressable . Version simplifiée. Elle peut gérer jusqu'à 99 dalles LED.
	MS433/AL36DA	Alimentation 230V - 36W - Adaptée pour les dalles LED dimmable et adressable. Fonctionne avec les dalles LED 36W
	MS433/AL40DA	Alimentation 230V - 40W - Adaptée pour les dalles LED dimmable et adressable. Fonctionne avec les dalles LED 40W

MS3G le spécialiste de l'éclairage LED

SYSTÈME PUSH D'AMBIANCE

GÉRER LA VARIATION DE
VOTRE ÉCLAIRAGE PAR
SIMPLE PRESSION

GRADATION LINÉAIRE



Voir chapitre "Alimentations"



Visuel	Référence	Désignation
	MS6060/FIXB	Cadre saillie pour dalle 600 x 600 mm en acier laqué blanc. Cadre saillie 50 mm. Pour pose sur plafond béton.
	MS6060/FIXBP	Cadre saillie pour dalle 600 x 600 mm en acier laqué blanc. Cadre saillie 25 mm. Pour pose sur plafond en placo.

Pour dimensions différentes, nous consulter

MS3G le spécialiste de l'éclairage LED

Néon

Dalle

FABRICATION SUR-MESURE INSERTION DE DALLES LED STANDARD SUR TÔLE ACIER

- Notre unité de tôlerie fine nous permet de réaliser pour vous des dalles LED aux dimensions de votre choix
- Grand choix de couleurs
- Encastrée ou en saillie

N'hésitez pas à nous consulter.

