

QUADRUPLE BANDES LED - SHM106 - 29W/24V - IP62

QUADRUPLE BANDES LED SHM106 - 29W - 24V



INFORMATIONS :

- **Garantie 2 ans**
- Bande LED flexible
- Semi étanche IP62 (30 x 2,5 mm - Longueur 5 mètres)
- 360 LED par mètre linéaire (Type 3528)
- Conforme CE, RoHS
- Sectionnable tous les 5 cm
- **Peut se monter dans les filières PAL** (voir page 89)

RECOMMANDATIONS :

- Couper le courant avant remplacement
- Nous consulter pour déterminer l'alimentation



| Référence | SHM106W3K5 | SHM106W6K5 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Puissance (W) | 29W/mètre | 29W/mètre |
| Nombre de LED (par m) | 360 | 360 |
| Température (K) | 3500K | 6500K |
| Flux lumineux (Lm) | 1980 | 2160 |
| Couleur d'éclairage | Blanc chaud | Blanc froid |
| Classe énergétique | A | A |
| Tension (V) | 24V | 24V |
| Classification IP | 62 | 62 |
| Dimmable | Non | Non |
| Angle d'éclairage | 120° | 120° |
| Durée de vie (en h) | 25,000 | 25,000 |
| Longueur (en m) | 5 | 5 |
| Dimensions | 30 x 2,5 mm | 30 x 2,5 mm |
| Plan mécanique | | |
| Diagramme Photométrique | | |

Alimentations spéciales bande LED, voir page 102



Energie



LE PLUS Nous avons sélectionné une gamme de bande LED hautes performances (qualité, luminosité et durée de vie)

DOMAINE D'APPLICATION :

- Maisons, appartements et résidences
- hôtels, restaurants, bars, bureaux ...

