

LAMPE LED - MR16 - 4W



LED MR16 - 4W - 12V

Remplace une dichroïque Halogène de 12V (20W)

INFORMATIONS :

- Dissipateur de chaleur intelligent
- Équivalence Halogène de 20W
- 85% d'économie d'énergie
- Conforme CE, RoHS
- Non dimmable



RECOMMANDATIONS :

- Couper le courant avant remplacement
- Ne pas toucher la lampe sous tension
- **Utilisez un transfo « spécial LED »**

CREE **CIVILIGHT**



Référence	MR16/4W3K	MR16/4W6K
Puissance (W)	4	4
Comparatif Halogène (W)	20	20
Température (K)	3000K*	6000K*
Flux lumineux (Lm)	200	220
Couleur d'éclairage	Blanc chaud	Blanc froid
Classe énergétique	A+	A+
Tension (V)	ADC 12V	ADC 12V
IRC (α)	80	80
Dimmable	Non	Non
Angle d'éclairage	36°	36°
Culot	GU5.3	GU5.3
Durée de vie (en h)	25,000	25,000
Dimensions	ø50 - H50mm	ø50 - H50mm

Plan mécanique






Diagramme Photométrique

*2700K, 4000K et 5000K nous consulter : contact@ms3g.fr



DOMAINE D'APPLICATION :

- Maisons, appartements et résidences
- Hôtels, restaurants, bars, bureaux ...



Cycles allumage/extinction de 100 000.

